



Pneu de Construção Diagonal Uso Industrial Empilhadeiras



Empilhadeiras



Modelo : NHS / LB033

Medida	Lonas PLY	Tipo	Aro padrão	Diâmetro Total (mm)	Largura (mm)	Peso do Pneu (Kg)	Carga máxima posição (kg)					
							Empilhadeiras contrabalançadas					
							25 km/h		35 km/h			
Tração	Direção	Tração	Direção									
8"												
5.00-8	8	TT	3.50D	470	137	120	5.75	1235	950	1190	880	
5.00-8	10	TT	3.50D	470	137	145	5.82	1415	1090	1365	1010	
18x7-8	14	TT	4.33R	465	173	131	8.37	1885	1450	1815	1340	
9"												
6.00-9	10	TT	4.00E	540	160	124	9.19	1715	1320	1650	1220	
6.00-9	12	TT	4.00E	540	160	145	9.64	1885	1450	1815	1345	
10"												
6.50-10	10	TT	5.00F	590	175	115	11.31	1665	1400	1540	1230	
6.50-10	12	TT	5.00F	590	175	141	11.76	1860	1570	1725	1380	
12"												
7.00-12	12	TT	5.00S	676	190	120	16.50	2680	2060	2575	1905	
7.00-12	14	TT	5.00S	676	190	130	18.25	2755	2120	2650	1960	
27x10-12	14	TT	8.00G	690	255	100	23.58	3545	2725	3405	2520	
15"												
7.00-15	12	TT	5.5	750	200	130	19.74	3350	2575	3220	2385	
7.50-15	14	TT	6.0	780	215	135	23.64	3640	2800	3500	2590	
8.25-15	14	TT	6.5	840	235	115	30.73	4425	3250	4065	3005	
28x9-15	14	TT	7.0	710	220	145	23.83	3900	3000	3750	2775	
28x9-15	16	TT	7.0	710	220	150	26.18	4095	3150	3940	2915	
250-15	16	TT	7.5	735	250	120	28.06	4355	3350	4190	3100	

RODAS BI PARTIDAS PRESSÃO MÁXIMA 100 PSI

Sujeito a Atualização Sem Previo Aviso
Informações Técnicas Guizhou Tyre Co Ltd

mar-22