

DUNS D&B - 90-128-3762








New Jersey-USA

REFERÊNCIA EM ECONOMIA - CONFORTO AO OPERADOR - MAIOR PRODUTIVIDADE

MB-242



- Paredes laterais duplas - Alta resistência a impactos
- Banda de rodagem com maior área de contato - Estabilidade e ausência de vibração
- Sulcos profundos e borracha compactada - Alta resistência ao desgaste
- Pneu fornecido com câmara de ar + protetor (SET)
- Uso em veículos industriais - NHS (baixa Velocidade)

 Medida	 Capacidade de carga	 Área externa (mm)	 Largura (mm)	 Profundidade dos sulcos (mm)	 Peso (SET)	 Pressão (PSI)
5.00-8	795	469	131	13.0	6.65	140
6.00-9	1010	545	160	13.7	10.06	124
6.50-10	1150	597	178	15.9	12.31	140
700-12	1630	683	192	15.9	17.73	124
700-15	2040	731	199	20.8	22.18	145
750-15	2275	808	215	17.8	26.30	140
28x9-15	1870	710	220	19.8	23.23	140
8.25-15	2555	847	236	19.0	30.90	122

* Sujeito a Alteração conforme solicitação da Fábrica.

Jan / 2026

 vendas@vwmpneus.com

 (11) 2497-3900