



## TOTALFLEX - MACIÇO SÓLIDO



**Borracha única sólida**

**Construção comum sólida**  
**Serviços de pouca severidade**  
**Concreto nivelado sem aclive / declive**  
**Trajeto curtos**  
**Seis horas dia até 2 horas continuas**  
**Velocidade máxima até 12 km/h**

## UNIFLEX - MACIÇO SUPERELÁSTICO



**Borracha com três camadas maior**  
**Flexibilidade**

**Construção reforçada superelástica**  
**Agilidade em manobras curtas**  
**Boa aderência em pisos molhados**  
**Alta resistência ao desgaste**  
**Sulcos profundos 50 milímetros**  
**5 anos de garantia**  
**Custo/hora trabalhada-média 40% menor**

| MEDIDA    | RIM Talão<br>( inch ) | EXTERNO<br>( mm ) | INTERNO<br>( mm ) | LARGURA<br>( mm ) | TRAÇÃO<br>( kg ) | DIRECIONAL<br>( kg ) |
|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 5.00X8    | 3                     | 458               | 202               | 130               | 1415             | 1090                 |
| 18-7X8    | 4,33                  | 458               | 202               | 160               | 2145             | 1650                 |
| 6.00X9    | 4                     | 528               | 225               | 145               | 1885             | 1450                 |
| 21-8x9    | 6                     | 430               | 225               | 195               | 2755             | 2120                 |
| 200/50x10 | 6,5                   | 455               | 250               | 185               | 2470             | 1905                 |
| 6.50x10   | 5                     | 572               | 250               | 170               | 2340             | 1800                 |
| 23-9x10   | 6,5                   | 572               | 250               | 210               | 3160             | 2430                 |
| 7.00x12   | 5                     | 655               | 304               | 170               | 2920             | 2240                 |
| 28-9x15   | 7                     | 706               | 375               | 220               | 3770             | 2900                 |

**Dimensões e capacidade de carga a 16km/h**

Outras medidas sob consulta

Sujeito alterações conforme solicitação da fabrica

dez/24